



תרמוסטט חדר אוניברסלי עם מסך מגע גרפי צבעוני, להתקנה תחת הטיח, 230VAC, לפיקוד על מזגנים או יחידות מפוח-נחשון. מפוח עם אפשרות בחירת מהירויות (שלוש, אחת, או רציף 0-10V), אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני. אפשרות לחיבור גלאי נוכחות, או מיקרו סוויץ' דלת לחיסכון באנרגיה. מפסקים זעירים והגדרות טכנאי לבחירת קונפיגורציה ותכונות נדרשות. התקנה אופקית או אנכית לבחירה.

תכונות

- לפיקוד על מזגנים עם משאבת חום ו/או גופי חימום
- או על יח' מפוח נחשון עם ברזים On/Off או 0-10V
- מצבי עבודה - קירור/חימום/אוורור/אוטומט
- מפוח מהירות אחת, 3 מהירויות או 0-10V
- אפשרות להפעלת מפוח לפי דרישה (Auto fan)
- שעון זמן אמיתי (RTC)
- טיימר יומי/שבועי
- אפשרות לחיבור רגשים:
 - T1 - רגש חיצוני
 - T2 - רגש לקביעת מצב עבודה קירור/חימום
 - T3 - רגש סוללה להשיית הפעלת מפוח בחימום
- אפשרות לחיבור יח' חיסכון באנרגיה לכניסת מגע יבש:
 - גלאי נוכחות עם אפשרות להגדרת פעולה בחזרה למצב נוכחות
 - מיקרו סוויץ' דלת/כרטיס כניסה
 - מתג להפעלה/הפסקה מרחוק
 - מתג להפעלה/הפסקה מרחוק של מצב חיסכון

הגדרות טכנאי

- גבולות טמפרטורה
- כיוול טמפרטורה נמדדת
- נעילת לחצנים
- זמני השהייה לכניסות מגע יבש
- קוטביות כניסת מגע יבש
- אפשרות לביטול מצב אוטומט
- הגדרות התראת מסנן
- cut-in/cut out בחימום ובקירור
- דיפרנציאל טמפרטורה בחימום ובקירור
- מרווח בין הדרגות
- הגדרות יציאה 0-10V



מאפייני תצוגה



- מסך מגע צבעוני גדול, ברור ומואר
- אפשרות לבחירה בין מצב תצוגה "רגיל" (מפורט) לבין מצב תצוגה "פשוט" המציג את הנתונים העיקריים בלבד באופן גדול וברור.
- חיבור USB-C המאפשר:
 - טעינת רקע ולוגו לבחירת המשתמש
 - להעתקת קונפיגורציות בין תרמוסטטים
- אפשרות להתקנה אנכית או אופקית ושינוי כיוון התצוגה בהתאם

נתונים טכניים

230VAC	מתח עבודה
10°C÷30°C	תחום טמפרטורה נמדד
±0.6°C חיסום/קירור	דיפרנציאל טמפרטורה
NTC 50K@25°C	סוג רגש טמפרטורה
On/Off, Mode, Fan, +, -	לחצנים (מגע)
0°C÷50°C / 80%RH	טמפרטורת/לחות עבודה
-10°C÷60°C / 80%RH	טמפרטורת/לחות אחסון
UL94V-0 / PC/ABS	סוג פלסטיק /עמידות לאש
שחור	צבע פלסטיק

מידות

